

Licitationstekst:

Reflekspullert

Reflekspullert findes i to højder 550 og 900 mm i Ø 100. Behovet for en permanent adskillelse af trafik kan opfyldes med pullerten, der har brudsikring. Er der brug for at kunne køre igennem lejlighedsvis, findes pullerten også i en udgave til nedlæggelse og én til demontering.

Reflekspullert er særdeles holdbar, og pullertrøret vil ikke tage skade, uanset antallet af påkørsler.

Serien, som omfatter Pullerter, Pullertlamper og Vej- og Parklamper.

Pullerten har slidser på tre sider med indbygget refleksmateriale. (550) 22,5 x 20 mm, (900) 450x20 mm.

Pullerten er udført i kraftig godstykkelse og støbt i ét stykke. Der er således ingen enkeltdele, der kan ødelægges.

Brudsikringen på standardmodellen bevirker, at pullerten – hvis den er blevet kørt ned – vil kunne genopstilles, uden at der skal graves eller brydes belægning op. Pullertrøret er fastgjort til brudkærven med en stålwire, der forhindrer pullerten i at blive smidt væk.

Både det ubehandlede støbejern og den pulverlakerede overflade egner sig til meget krævende miljøer.

Pullerten monteres på tilhørende vingefundament.

Produktet i støbejern skal være EPD-certificerede med en produktspecifik EPD - en miljøvaredeklaration der er udarbejdet efter kravene i EN 15804. EPD-certificeringen skal findes i EPD Danmarks database epddanmark.dk.